

Grundsätzlich alles, was Markierungsband braucht.

Sehr solide Qualität für gute Arbeit in Produktion und Lager. Unser INFLOORMA BASIC Band, eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Markierungsarbeiten – und ist so die naheliegende Lösung für unkomplizierte Umfelder und Anwendungsfälle.



Schnell und einfach.

Schnell zu verkleben und beständig gegen einfachen Abrieb. Auch wenn wir in Bereichen mit Staplerbetrieb unsere höherwertige Pro-Serie empfehlen: Mit INFLOORMA BASIC kennzeichnen Sie Flächen und Bereiche im Innenbereich zuverlässig und gut sichtbar.

Millimeter und Maßarbeit.

Die 0,35 mm starke Weichfolie passt sich verschiedenen Oberflächen wie Betonestrich, MMA-Beschichtungen oder Fliesen sehr gut an. Als 50 m Rollenware bieten wir Ihnen das Produkt in einer Breite von 50 mm, 75 mm oder 100 mm.

German Engineering

Mitten in Deutschland entwickelt und gefertigt, stellt sich INFLOORMA BASIC Ihren Anforderungen. Unsere über 50 Jahre Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung bringt dabei noch etwas anderes zu Tage: das exzellente Preis-Leistungsverhältnis dieses Artikels!

Visual Management direkt vom Hersteller!

Bodenmarkierungsbänder










Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertigem Vinyl und einem Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse.

Standardbreiten:

50 mm, 75 mm, 100 mm

Standardfarben*:

 ca. RAL 1003 Gelb	 ca. RAL 3020 Rot	 ca. RAL 6029 Grün	 ca. RAL 5005 Dunkelblau
 ca. RAL 5015 Hellblau	 ca. RAL 2009 Orange	 ca. RAL 9010 Weiß	 ca. RAL 9005 Schwarz
 ca. RAL 7042 Hellgrau			

Sie benötigen andere Formate und/oder andere Farben? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

Eigenschaften:

- Einfache Anbringung aus dem Rollenspender (Bandware)
- Gute Widerstandskraft in staplerfreier Umgebung, gute Überfahrbarkeit im Staplerbetrieb
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auch auf rauen und strukturierten Oberflächen
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen, Fahr- und Gehwegen
- Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Umsetzung von 5S-Projekten

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemperatur	5-40 °C
Anwendungsbereich	für industrielle Zwecke geeignet
Klebekraft gemittelt	10,7 N/cm +++
Reißdehnung	2%
Alterungsbeständigkeit	+
Anfassklebkraft	+++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	++
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	80 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	40 °C

Verarbeitungshinweise:




Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen der Klebestreifen angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebandern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor der Klebestreifen angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte die INFLOORMA Bodenmarkierung nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

*Die abgebildeten Farben entsprechen den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Ebenso ist die Angabe des RAL-Farbtons nur ungefähr und dient nur der Orientierung. Ist die Wahl des Farbtons von besonderer Bedeutung, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.

 www.senneproducts.de
 info@senneproducts.de
 05257 9891-0

made with  in germany



 die folienflüsterer.