

Flexibel haften – rückstandslos weichen

Testen Sie Stellplatzkonzepte, ohne Spuren zu hinterlassen. Mit INFLOORMA FLEX PRO kombinieren Sie die bewährte Oberflächenqualität aus robuster, farbechter Vinyl-Folie mit einer innovativen Haftfolie: stark genug für den täglichen Betrieb, leicht genug für den schnellen Szenenwechsel.

Warum INFLOORMA FLEX PRO?

- Haftung auch auf unebenen Flächen
- Haftet, ohne zu haken: die selbstklebende Haftfolie sorgt für sicheren Sitz und lässt sich rückstandslos und mehrfach ablösen.
- Schnell testbereit: Perfekt, um Stellplatz- und Lagerflächenkonzepte vor einer permanenten Markierung auszuprobieren.
- Robust & farbecht: Wie bei INFLOORMA PRO sorgt eine hochwertige Vinyl-Folie für Langlebigkeit und Sichtbarkeit
- Made in Germany: Höchste Qualitätsstandards von den Folienflüsterern der spLEAN-Schmiede

Ihr Gewinn auf einen Blick

- Flexible Kennzeichnung wechselnder Produktions- und Lagerflächen
- Kein Kleberückstand, kein Bohren, kein Frust – einfach ablösen und neu positionieren
- Ideal für 5S-, Kaizen- und Lean-Projekte
- Kosteneffizientes Testen vor dauerhaften Bodenmarkierungen

**Visual Management
mit Bewegungsfreiheit**

Bodenmarkierungssymbole

Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertiger Vinylfolie (Dicke 0,28 mm) kombiniert mit Haftfolie auf Trägermaterial (Dicke 0,26 mm).

Standard-Schenkelbreite*:

50 mm

Standardfarben*:

ca. RAL 9010 Weiß **ca. RAL 1003** Gelb **ca. RAL 3020** Rot **ca. RAL 6029** Grün **ca. RAL 5005** Dunkelblau

FORMEN UND FORMATE

Form	Schenkelbreite	Artikelnummer
L-Winkel	50 mm	FSV-50L-FP-
T-Stück	50 mm	FSV-50T-FP-
Längsmarkierung	50 mm	FSV-50LW-FP-

Sie benötigen andere Formate, Formen und/oder andere Farben? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemp.	min. +5 °C
Temperaturbereich	-20 bis +100 °C

Eigenschaften:

- Gute Widerstandskraft in staplerfreier Umgebung, gute Überfahrbarkeit im Staplerbetrieb
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auf nahezu allen glatten Untergründen
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen, Fahr- und Gehwegen
- Umsetzung von 5S-Projekten

Verarbeitungshinweise:

Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen die Bodenmarkierungssymbole angebracht werden sollen, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Haftfolie geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor die Bodenmarkierungssymbole angebracht werden. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte die INFLOORMA FLEX PRO Bodenmarkierung nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

**Die abgebildeten Farben entsprechen den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Ebenso ist die Angabe des RAL-Farbtons nur ungefähr und dient nur der Orientierung. Ist die Wahl des Farbtons von besonderer Bedeutung, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.*