

Alles für „Ort“ und „Stelle“

Ratlose Blicke waren gestern. Durch das klare Deklarieren von Stellplätzen durch Bodenfenster geben Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung, benötigte Arbeitshilfen oder Materialien direkt zu finden. Und noch wichtiger: Nach Benutzung wieder an Ort und Stelle zurückzubringen.



Bodenfenster made DIN A Germany.

Viele verschiedene Formate und Farben für viele verschiedene Aufgaben in Ihrem Betrieb.

In einzigartiger Qualität vom Hersteller selbst! Unsere INFLOORMA PRO Bodenfenster eröffnen beste Aussichten auf eine effizientere Produktion. Sie sind selbstklebend und eignen sich für das langfristige Kennzeichnen von Stellplätzen.

Weil wir seit langer Zeit Experten für Kunststoff und Klebtechnik sind!

**Visual Management
direkt vom Hersteller!**

Bodenfenster

Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertiger Vinyl-Hartfolie (Stärke 0,7 mm) kombiniert mit Industriekleber.

FORMATE*

Größenbezeichnung	Außenformat (B x H)	Innenformat (B x H)	passend für Einlage bis
DIN A5	290 x 230 mm	205 x 145 mm	DIN A5
DIN A4	380 x 290 mm	294 x 206 mm	DIN A4
1/3 DIN A4	290 x 180 mm	205 x 95 mm	1/3 DIN A4
1/2 DIN A4	380 x 185 mm	294 x 100 mm	1/2 DIN A4

Standardfarben*:

Gelb, Rot, Grün, Dunkelblau, Weiß

***Sie benötigen andere Formate und/oder andere Farben? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.**

Eigenschaften:

- Staplerfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auf nahezu allen glatten Untergründen
- Beständigkeit gegen Weichmacher
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen
- Umsetzung von 5S-Projekten

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemperatur	5-40 °C
Anwendungsbereich	für industrielle Zwecke geeignet
Klebekraft gemittelt	10,8 N/cm +++
Schrumpfung (DIN 53377)	< -1,5 % bei 10 min. +80 °C
Chemikalienbeständigkeit	+
Alterungsbeständigkeit	++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	++
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	70 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	60 °C

Verarbeitungshinweise:

Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen das Bodenfenster angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebandern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor das Bodenfenster angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte das INFLOORMA PRO Bodenfenster nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden. Papier- oder Pappeinleger müssen vor dem Aufkleben in das Bodenfenster gelegt werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

 www.senneproducts.de

 info@senneproducts.de

 05257 9891-0