

Professionell Boden gut machen

Sorgen Sie mit INFLOORMA PRO Bodenmarkierungsbändern dafür, dass Betriebshallen-Böden Ihnen lange Erklärungen ersparen. Weil Arbeitsbereiche klar und Wege direkt ersichtlich werden. Verbesserte Betriebsabläufe bedeuten dabei auch: besserer Arbeitsschutz durch die professionelle Kennzeichnung von Gefahrenbereichen.



Rollen- und Bandware

Unser vielfältiges INFLOORMA PRO Angebot präsentiert sich zudem in einer Vielzahl an Farben. Damit Sie wirklich alles zur Hand haben, um Flächen und Wege schnell, einfach und ganz nach Ihren Vorstellungen zu definieren.

Indoor

Starke Klebkraft auch auf leicht unebenen Untergründen. Und dazu in puncto Reißfestigkeit erfreulich robust – INFLOORMA PRO Bodenmarkierungsbänder ertragen Staplerverkehr ebenso wie regelmäßige Reinigungen.

INFLOORMA und PRO!

Lean Production und Arbeitsschutz sind ohne Bodenmarkierungen nicht denkbar. Mit INFLOORMA PRO entscheiden Sie sich für hochwertige Made in Germany Qualität von spLEAN.

Visual Management direkt vom Hersteller!

Bodenmarkierungsbänder















Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertigem Vinyl kombiniert mit Industriekleber.

Standardbreiten:

25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Standardfarben*:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  ca. RAL 1003 Gelb |  ca. RAL 3020 Rot |  ca. RAL 6029 Grün |  ca. RAL 5005 Dunkelblau |
|  ca. RAL 5015 Hellblau |  ca. RAL 2009 Orange |  ca. RAL 9010 Weiß |  ca. RAL 5010 Schwarz |
|  ca. RAL 7042 Hellgrau |  Schwarz/Gelb |  Schwarz/Weiß |  Hellblau/Weiß |
|  Grün/Weiß |  Rot/Weiß | | |

Sie benötigen andere Farben oder Breiten? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

FORMEN UND FORMATE

| Breite | Artikelnummer |
|--------|---------------|
| 25 mm | FTV-25-P- |
| 50 mm | FTV-50-P- |
| 75 mm | FTV-75-P- |
| 100 mm | FTV-100-P- |

Eigenschaften:

- Einfache Anbringung aus dem Rollenspender
- Gute Widerstandskraft in staplerfreier Umgebung, gute Überfahrbarkeit im Staplerbetrieb
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auf nahezu allen glatten Untergründen
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen, Fahr- und Gehwegen
- Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Umsetzung von 5S-Projekten

Verarbeitungshinweise:

Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen der Klebestreifen angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebändern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor der Klebestreifen angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte die INFLOORMA Bodenmarkierung nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:




Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

*Die abgebildeten Farben entsprechen den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Ebenso ist die Angabe des RAL-Farbttons nur ungefähr und dient nur der Orientierung. Ist die Wahl des Farbttons von besonderer Bedeutung, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.


TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Optimale Verarbeitungstemp. | 5-40 °C |
| Anwendungsbereich | für industrielle Zwecke geeignet |
| Klebekraft gemittelt | 10,8 N/cm +++ |
| Schrumpfung (DIN 53377) | < -1,5 % bei 10 min. +80 °C |
| Chemikalienbeständigkeit | + |
| Alterungsbeständigkeit | ++ |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ++ |
| Temp.beständigkeit kurzfristig | 70 °C |
| Temp.beständigkeit langfristig | 60 °C |

 www.senneproducts.de
 info@senneproducts.de
 05257 9891-0

made with  in germany



 die folienflüsterer.