

Lean durch Symbolkraft

Ein Visual Management Symbol sagt mehr als tausend Worte. Gestalten Sie durch den geschickten Einsatz von INFLOORMA PRO Bodenmarkierungssymbolen den Arbeitsalltag in Produktion und Lager maximal effizient. Weil keine Fragen im Raum bleiben!



Sieben verschiedene Zeichen

Sie haben die zu kennzeichnenden Abstellorte oder Flächen – wir eine Vielzahl an Farben, Schenkelbreiten und Formen. Hierzu zählen T-Stücke, L-Winkel oder Kreuze genauso wie Quadrate oder Punkte. Blicke lenken können Sie zudem mit Pfeilen aus der INFLOORMA PRO Serie.

Einmalige Qualität

Starke Klebkraft auch auf leicht unebenen Untergründen. Und dazu in puncto Reißfestigkeit erfreulich robust – INFLOORMA PRO Bodenmarkierungsbänder ertragen Staplerverkehr ebenso unbeeindruckt wie regelmäßige Reinigungen.

Null Fernost.

Lean Production und Arbeitsschutz sind ohne Bodenmarkierungen nicht denkbar. Mit INFLOORMA PRO entscheiden Sie sich für hochwertige Made in Germany Qualität von spLEAN.

Visual Management direkt vom Hersteller!

Bodenmarkierungssymbole

Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertigem Vinyl kombiniert mit Industriekleber.

Standard-Schenkelbreiten:

50 mm, 75 mm, 90mm und 100 mm

Standardfarben*:

ca. RAL 1003 Gelb	ca. RAL 3020 Rot	ca. RAL 6029 Grün	ca. RAL 5005 Dunkelblau
ca. RAL 5015 Hellblau	ca. RAL 2009 Orange	ca. RAL 9010 Weiß	ca. RAL 5010 Schwarz
ca. RAL 7042 Hellgrau			

FORMEN UND FORMATE

Form	Schenkelbreite	Artikelnummer	Form	Schenkelbreite	Artikelnummer
L-Winkel	50 mm	FSV-50L-P-	L-Winkel	90 mm	FSV-90L-P-
	75 mm	FSV-75L-P-		100 mm	FSV-100L-P-
T-Stück	50 mm	FSV-50T-P-	T-Stück	90 mm	FSV-90T-P-
	75 mm	FSV-75T-P-		100 mm	FSV-100T-P-
Längsmarkierung	50 mm	FSV-50LW-P-	Längsmarkierung	90 mm	FSV-90LW-P-
	75 mm	FSV-75LW-P-		100 mm	FSV-100LW-P-
Quadrat	50 mm	FSV-50Q-P-	Quadrat	100 mm	FSV-100Q-P-
	75 mm	FSV-75Q-P-			
Pfeil	50 mm	FSV-50A-P-	Punkt	90 mm	FSV-90D-P-
Fuß	90 x 250 mm	FSV-F-P-			

Sie benötigen andere Formate, Formen und/oder andere Farben? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

Eigenschaften:

- Gute Widerstandskraft in staplerfreier Umgebung, gute Überfahrbarkeit im Staplerbetrieb
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auf nahezu allen glatten Untergründen
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen, Fahr- und Gehwegen
- Umsetzung von 5S-Projekten

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemp.	5-40 °C
Anwendungsbereich	für industrielle Zwecke geeignet
Klebekraft gemittelt	10,8 N/cm +++
Schrumpfung (DIN 53377)	< -1,5 % bei 10 min. +80 °C
Chemikalienbeständigkeit	+
Alterungsbeständigkeit	++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	++
Temp.beständigkeit kurzfristig	70 °C
Temp.beständigkeit langfristig	60 °C

Verarbeitungshinweise:




Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen der Klebestreifen angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebandern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor der Klebestreifen angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte die INFLOORMA Bodenmarkierung nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:


- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

*Die abgebildeten Farben entsprechen den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Ebenso ist die Angabe des RAL-Farbtons nur ungefähr und dient nur der Orientierung. Ist die Wahl des Farbtons von besonderer Bedeutung, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.

 www.senneproducts.de
 info@senneproducts.de
 05257 9891-0

made with  in germany



 die folienflüsterer.