

Für deutsche Arbeitsnormen und Qualitätswerte.

Achtung! Achtung! Mit Bodenschildern von spLEAN bringen Sie den Arbeits- und Gesundheitsschutz in Ihrem Betrieb auf ein neues Niveau. Als Fertigungsspezialist aus Deutschland kennen wir die die Normen und Vorschriften gemäß ASR A1.3. bestens und setzen sie konsequent um. Sofortige Befahrbarkeit, leichte Reinigung, langlebige Qualität – wir führen nur Gutes bei Schildern!



Gebotsschilder. Verbotsschilder. Warnschilder

Von „Bitte Handschutz benutzen“ bis „Finger weg“, von „Hier lang bitte“ bis „STOP!“. Bei spLEAN finden Sie ein umfassendes Sortiment in blau, rot und gelb. Also für Gebote, Verbote und Warnhinweise.

Qualitätsartikel zu Füßen legen.

INFLOORMA PRO Bodenschilder zeichnen sich nicht nur durch ihre einfache Anbringung aus. Sie sind selbstklebend, rutschhemmend, sehr widerstandsfähig, staplerfest und haben eine hervorragende Haftkraft. Unsere Bodenschilder werden direkt auf den Boden oder die Oberfläche aufgebracht und sind für nahezu alle Industrieböden geeignet. Zudem sind Sie für den Dauereinsatz konzipiert und können problemlos im Innenbereich eingesetzt werden.

**Visual Management
direkt vom Hersteller!**

Bodenschilder

Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertiger Vinyl-Hartfolie (Stärke 0,7 mm) kombiniert mit Industriekleber.

FORMATE*

Größenbezeichnung	Außenformat Rund (Ø)	Außenformat Dreieck (B x H)	Außenformat Achteck (B x H)
400 mm	400 mm	400 x 351 mm	400 x 400 mm
600 mm	600 mm	600 x 527 mm	600 x 600 mm

*Sie benötigen andere Motive oder Formate? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

Eigenschaften:

- 78 verschiedene Motive im Standardportfolio
- Staplerfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auf nahezu allen glatten Untergründen
- Beständigkeit gegen Weichmacher
- Beständigkeit gegen Reinigung
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Gefahrenbereichen
- Information über Gebote und Verbote
- Umsetzung von 5S-Projekten

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemperatur	5-40 °C
Anwendungsbereich	für industrielle Zwecke geeignet
Klebekraft gemittelt	10,8 N/cm +++
Schrumpfung (DIN 53377)	< -1,5 % bei 10 min. +80 °C
Chemikalienbeständigkeit	+
Alterungsbeständigkeit	++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	++
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	70 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	60 °C

Verarbeitungshinweise:

Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen das Bodenschild angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebandern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor das Bodenschild angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte das INFLOORMA PRO Bodenschild nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

 www.senneproducts.de

 info@senneproducts.de

 05257 9891-0