

Arbeitssicherheit als absolutes Basic!

Unser Anti-Rutschband INFLOORMA TRACTION BASIC sorgt dafür, dass Ihre Markierungen nicht nur gut sichtbar, sondern auch sicher sind. Ob auf Rampen, Plattformen oder Treppenstufen – es bietet zuverlässigen Halt und reduziert effektiv die Rutsch- und Stolpergefahr



Leicht zu verarbeiten

Gut, wenn Sie Werkzeug haben. Aber nötig ist es nicht. INFLOORMA TRACTION BASIC lässt sich ganz einfach durch das Abreißen per Hand von der Rolle trennen. Neben glatten Böden kommen auch unebene Untergründe als Trägerfläche in Betracht.

Schwer in Ordnung.

Mit der Rutschklasse R 13 hält unser Anti-Rutschband sicher, was Sie sich von ihm versprechen. Seine hohe Klebkraft sorgt dabei dafür, dass es nicht selber verrutscht oder sich ablöst. Kurzum: Pure Zuverlässigkeit, mit der sie arbeiten können.

Überall im Betrieb

INFLOORMA TRACTION BASIC eignet sich für zahlreiche Rutschgefahr-Flächen in Produktion, Lager und Logistik. Auf Fertigungsflächen, Rampen, Plattformen, Trittblechen oder Transportwegen reduziert es effektiv das Risiko von Stolper- und Rutschunfällen.

Bodenmarkierungsbänder

Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertigem PET und einem Klebeband bestehend aus einer Schleifpapieroberfläche und Acrylklebstoff.

Standardbreite

50 mm

Standardfarben*:

ca. RAL 9005 Schwarz  Schwarz/Gelb  Rot/Weiß

Sie benötigen andere Formate und/oder andere Farben? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

Eigenschaften:

- Gute Widerstandskraft in staplerfreier Umgebung, gute Überfahrbarkeit im Staplerbetrieb
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auch auf rauen und strukturierten Oberflächen
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen, Fahr- und Gehwegen
- Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Umsetzung von 5S-Projekten

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemperatur	5-40 °C
Anwendungsbereich	für industrielle Zwecke geeignet
Klebekraft gemittelt	10,7 N/cm +++
Reißdehnung	2%
Alterungsbeständigkeit	+
Anfassklebkraft	+++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	++
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	70 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	40 °C

Verarbeitungshinweise:

Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen der Klebestreifen angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebandern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor der Klebestreifen angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte die INFLOORMA Bodenmarkierung nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

**Die abgebildeten Farben entsprechen den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Ebenso ist die Angabe des RAL-Farbtons nur ungefähr und dient nur der Orientierung. Ist die Wahl des Farbtons von besonderer Bedeutung, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.*